



## Kanavapatterit

CWK-sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään ilmastointijärjestelmässä kiertävää ilmaa. CWK-mallia voidaan käyttää myös yksinään yksittäisten huoneiden tai alueiden jäähdyttämiseen.

	Ilmavirta	Painehäviö	Ilma sisään	Ilma sisään	Ilma ulos	Teho	Vesivirta	Painehäviö vesipuolella
	m <sup>3</sup> /h	Pa	°C	% RH	°C	kW	l/s	kPa
Teho CWK 160-3-2,5	145	9	25	50	13,1	0,7	0,03	4,4
	145	10	30	45	13,9	1,1	0,04	9,8
	250	21	25	50	14,4	1,1	0,04	9,4
	250	22	30	45	15,9	1,6	0,06	20,2
	355	38	25	50	15,3	1,3	0,05	14,6
	355	40	30	45	17,3	2,0	0,08	31,2
Teho CWK 200-3-2,5	255	9	25	50	13,4	1,2	0,05	2,5
	255	9	30	45	14,1	1,9	0,07	5,8
	390	16	25	50	14,2	1,7	0,07	4,7
	390	17	30	45	15,5	2,5	0,10	10,3
	555	29	25	50	15,1	2,1	0,08	7,4
	555	30	30	45	16,8	3,2	0,13	16,1
Teho CWK 250-3-2,5	360	7	25	50	13,1	1,7	0,07	2,3
	360	8	30	45	13,6	2,7	0,11	5,4
	630	17	25	50	14,1	2,7	0,11	5,3
	630	18	30	45	15,4	4,1	0,16	11,5
	900	29	25	50	15,0	3,5	0,14	8,4
	900	31	30	45	16,8	5,3	0,21	17,8



Malli	ØD mm	B mm	H mm	Ødy mm	F mm	G mm	K mm	L mm	Putkiston sisätilavuus	Paino	Koodi	LVI-numero
CWK 160-3-2,5	160	326	255	10	175	40	276	356	0,42 l	6,2 kg	40 000 045	7916073
CWK 200-3-2,5	200	411	330	22	250	40	276	356	0,96 l	8,8 kg	40 000 046	7916074
CWK 250-3-2,5	250	486	405	22	325	40	276	356	1,35 l	11,5 kg	40 000 047	7916075