



Katalog produktów Airfi

- Rekuperacja z AI
- Brak nagrzewnicy wstępnej
- Możliwość sterowania z poziomu okapu kuchennego

2+4 LATA

GWARANCJA
+ DODATKOWA
GWARANCJA

CENTRALE WENTYLACYJNE



MORE THAN PURE AIR



Airfi

Fiński pionier w dziedzinie wentylacji

Airfi to firma z siedzibą w Raisio, w Finlandii, która produkuje najbardziej energooszczędne urządzenia wentylacyjne na rynku. Wspólnie z naszymi klientami, nasz zespół badawczo-rozwojowy nieustannie opracowuje innowacyjne produkty, które wyróżniają się na rynku. Uważnie słuchamy potrzeb wszystkich naszych klientów i reagujemy tak szybko, jak to możliwe. Nieustannie inwestujemy w projektowanie, testowanie i rozwój naszych produktów, dzięki czemu tworzymy najlepsze jakościowo produkty wentylacyjne.

Otrzymaliśmy etykietę Avainlippu przeznaczoną dla produktów produkowanych w Finlandii, która potwierdza wysoką jakość produktów oraz miejsce ich wytworzenia.

Zespół Airfi

Jesteśmy pasjonatami tego, co robimy – chcemy nieustannie znajdować się w czołówce producentów w branży. W naszych biurach panuje swobodna i innowacyjna atmosfera, ponieważ każdy nasz pracownik powinien czuć się komfortowo i znać swoją wartość w zespole. Opracowywanie nowych technologii wymaga otwartego umysłu oraz zaawansowanych umiejętności w zakresie rozwoju. Produkty muszą być wytwarzane z największą starannością nawet o najmniejszy detal, a kontrola jakości musi zatwierdzić każdy etap produkcyjny. Z kolei nasi specjaliści ds. sprzedaży i obsługi posprzedażowej znają naszych klientów i przekazują ich wskazówki do działu rozwoju produktu, aby spełniać wszelkie oczekiwania i zapewnić klientowi najlepszy produkt.



Airfi Polska
Milionowa 4b
93-102 Łódź, Polska

Country Manager Poland
Małgorzata Makowska
+48 571 666 915
gosia.makowska@airfi.eu

Technical Sales Manager
Mateusz Pach
+48 788 066 263
mateusz.pach@airfi.eu

Spis treści

Airfi	2
Zrównoważony rozwój	4
Centrale wentylacyjne	6
Filtry Airfi	8
Specyfikacje techniczne	10
Rysunki techniczne	12
Centala linii komercyjnej: Airfi C5	14
Wykresy wydajności	17
Kody produktów	19
Panele sterowania	20
AFPS - Anti Frost Pro System	21
Okapy kuchenne	22
Okapy sterujące/okapy wzmacniające	24
Pia - okap sterujący/wzmacniający	26
Suvi - okap sterujący/wzmacniający	27
Lisa - okap sterujący/wzmacniający	28
Ida - okap sterujący/wzmacniający	30
Eva - okap sterujący/wzmacniający	31
Okapy centralne	32
Pia - okap centralny	34
Suvi - okap centralny	35
Lisa - okap centralny	36
Ida - okap centralny	37
Eva - okap centralny	38
Okapy kuchenne z wentylatorem	40
Ava - okap kuchenny	42
Rosa - okap kuchenny	43
Ida - okap kuchenny	44
Eva - okap kuchenny	45
Jade - okap kuchenny	46
Akcesoria	48
Wymienniki kanałowe	48
Przepustnica Santeri	49
Deklaracja zgodności	50
Przykładowe obiekty referencyjne	51

Zrównoważone działania dla ludzi i środowiska

Airfi opracowało jednostki uzdatniania powietrza z uczącą się sztuczną inteligencją, które optymalizują efektywność energetyczną w każdych warunkach, wykorzystując AI przez cały okres użytkowania urządzenia. Nasze jednostki już same w sobie są działaniem na rzecz środowiska, ale zrównoważony rozwój jest dla nas czymś więcej. Chcemy wziąć odpowiedzialność nie tylko za czyste powietrze w pomieszczeniach, ale także za środowisko naturalne i ludzi. Jesteśmy zobowiązani do opracowywania najbardziej energooszczędnego sprzętu na rynku, aby pomóc naszym klientom w redukcji emisji i śladu węglowego i promowaniu neutralności środowiskowej.

Poza ochroną środowiska.

Nasza wizja wykracza poza ochronę środowiska. Priorytetem są dla nas inicjatywy, które przyczyniają się do zrównoważenia długoterminowego, w tym również inwestycje społeczne i wspieranie zróżnicowanej siły roboczej.

Długoterminowy rozwój.

Jako stosunkowo młoda firma, od samego początku chętnie wdrażamy zrównoważony rozwój do naszych podstawowych działań, zapewniając w ten sposób przyszłościowe i przyjazne dla środowiska fundamenty.

Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Współpracujemy z dostawcami, firmami logistycznymi i innymi partnerami, aby ograniczyć wpływ na środowisko i promować odpowiedzialność społeczną w całym łańcuchu dostaw.

Czynności codzienne

Organizacja wielokulturowa.

Jesteśmy organizacją wielokulturową. Równość w naszej firmie jest realizowana w taki sposób, że każdy jest tak samo traktowany i ma takie same szanse na postęp i rozwój.

Recykling wszystkiego.

Sortujemy i poddajemy recyklingowi wszystkie odpady wytwarzane w trakcie naszego działania.

2+4 LATA

GWARANCJA

**+ DODATKOWA
GWARANCJA**

CENTRALE WENTYLACYJNE

Gwarancja 2+4 lata

Wierzymy, że produkty powinny być solidne, dlatego zobowiązujemy się do projektowania i produkowania urządzeń długowiecznych, nadających się do naprawy i recyklingu.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby zapoznać się z najbardziej aktualnymi i szczegółowymi warunkami gwarancji: airfi.eu

Ekologiczny projekt - bardzo trwały z dbałością o środowisko naturalne



Monitorowanie wpływu na środowisko

Bierzemy pod uwagę wpływ na środowisko na każdym etapie, od projektowania i produkcji po materiały i trwałość produktów.



Zrównoważony projekt i produkcja

Ciągle pracujemy nad zapewnieniem zrównoważonego rozwoju naszej produkcji, całego łańcucha dostaw i naszych produktów.



Długa żywotność

Nasz sprzęt jest wykonany tak, aby służył przez długie lata, a nawet dekady. Trwałość dotyczy zarówno jakości używanych do produkcji materiałów, jak i rozwiązań konstrukcyjnych.



Odpowiedzialny wybór materiałów

Używamy solidnych i długotrwałych materiałów, które pochodzą z recyklingu i nadają się do recyklingu. Metal jest w pełni możliwy do recyklingu, a powłoki są przyjazne dla środowiska.



Zoptymalizowane pakowanie i załadunek

Nie używamy plastiku w opakowaniach naszych produktów. Nawet nasza taśma pakowa jest wykonana z tektury. Rozmiary opakowań są zoptymalizowane tak, aby nie było pustej przestrzeni na paletach.



Minimalizacja odpadów produkcyjnych

Dzięki starannemu projektowaniu i odpowiedzialnym praktykom nasz proces produkcyjny generuje minimalną ilość odpadów. Zapewniamy odpowiedni recykling wyrzucanych materiałów.

Wsparcie dla zrównoważonego budownictwa

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) dostarcza informacji o wpływie produktu na środowisko w całym jego cyklu życia. Znormalizowana deklaracja uwzględnia informacje takie jak surowce, produkcja, transport, użytkowanie i możliwość recyklingu produktu. Dla naszych klientów EPD zapewniają pomoc i wsparcie w budowaniu celów ocen środowiskowych BREEAM i LEED. EPD dla urządzeń wentylacyjnych Airfi zostały sporządzone zgodnie z najnowszymi normami EN 15804+A2 i ISO 14025 / ISO 21930. Nasze EPD można znaleźć w EPD Hub, wyszukując Airfi.





AI w Airfi – Inteligentna optymalizacja kosztów energii

Wszystkie nasze urządzenia wykorzystują sztuczną inteligencję, aby zminimalizować zużycie energii przeznaczonej na wentylację budynków. Dzięki zaawansowanym czujnikom i samouczącym się algorytmom system nieustannie analizuje warunki wewnętrzne i zewnętrzne, dynamicznie dostosowując swoją pracę do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Nasza technologia pozwala na niezawodne działanie nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak mroźne zimy w północnej Finlandii. Urządzenia Airfi sprawdzają się przy temperaturach dochodzących do -40°C , bez konieczności stosowania nagrzewnicy wstępnej. Inteligentne sterowanie przepływem powietrza i odzyskiem ciepła zapewnia wysoką efektywność energetyczną, przekładając się na niższe koszty eksploatacji i dłuższą żywotność systemu.

Dzięki AI Airfi wspiera nowoczesne budownictwo, tworząc wentylację przyszłości – energooszczędną, ekologiczną i w pełni dostosowaną do realnych warunków użytkowania.

Centrale wentylacyjne

Rekuperatory Airfi zapewniają świeże i zdrowe powietrze w pomieszczeniach. Zostały one zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach panujących w Skandynawii. Gama produktów Airfi oferuje urządzenia odpowiednie dla różnych typów budynków, m.in.: dla domów jednorodzinnych, domów szeregowych, budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i biur. Produkty Airfi charakteryzują się udoskonalonym rozwiązaniem usuwania kondensatu, dzięki czemu ich praca jest bardziej wydajna i energooszczędna w chłodniejsze dni.

Rekuperatory Airfi Model 60, Model 100 i Model 130 mogą być również instalowane wewnątrz szaf. Szerokość urządzeń wynosi zaledwie 558 mm.



Kontrola wilgotności

W modelach 60, 100, 130 i 150 w standardzie najinteligentniejsza na rynku automatyka, którą można kontrolować poziom wilgotności w zależności od potrzeb.



Szybka instalacja

Szybki i łatwy montaż na stelażu sufitowym.



Technologia AFPS™

System ochrony przed zamarzaniem AFPS™ zapewnia ciągłą wentylację w mieszkaniu.



Usuwanie kondensatu

Dzięki nachyleniu podstawy od wewnątrz obudowy skropliny są skutecznie usuwane.



Komfort życia

Energooszczędne, ciche i łatwe w obsłudze urządzenie.



Równomierne rozpraszanie ciepła

Inteligentna, płynnie sterowana przepustnica obejściowa (bypass) uwzględniająca zmiany temperatury.



Sterowanie urządzeniem

Urządzeniem można sterować za pomocą sterowników lub aplikacji Airfi.



Kompatybilne ze SMART HOME

Urządzenie jest standardowo wyposażone w łączność z popularnymi systemami automatyki domowej typu SMART HOME.



Model 60



Model 100



Model 130




Model 53 mini



Model 150



Model 250/350



Airfi C5



Oryginalne filtry Airfi oraz ich regularna wymiana

Filtry, używane w naszych rekuperatorach są wysokiej jakości i spełniają wszelkie normy:

Nawiew: F7, ISO ePM1 55% + G4, ISO Coarse

Wyciąg: G4, ISO Coarse

Możliwe jest również zastosowanie filtrów F9 typu „HEPA” z uwzględnieniem odpowiedniego dostosowania przepływu powietrza przy instalacji urządzenia.

Nawiew: F9, ePM1, 80% + G4, ISO Coarse

Wyciąg: G4, ISO Coarse

Czy wiesz, że...

- Zużyte filtry Airfi możesz bezpiecznie utylizować jako odpady energetyczne
- Dzięki oryginalnym filtrom i ich regularnej wymianie, tj. minimum dwa razy w roku, rekuperator działa zgodnie z założeniami
- Korzystając z oryginalnych filtrów i regularnej wymiany, otrzymujesz 6-letnią gwarancję na centrale wentylacyjne Airfi*

* 6-letnia gwarancja obowiązuje urządzenia wyprodukowane od 1.03.2024 roku, w których używano oryginalnych filtrów Airfi. Szczegółowe warunki gwarancji znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Program obliczeniowy

Program obliczeniowy Airfi zapewnia dokładne poziomy mocy akustycznej w paśmie oktawowym przepływu powietrza do kanałów i otoczenia. Program oblicza również wartości procentowe sterowania dla obu wentylatorów i współczynnik SFP zgodnie z danym przepływem powietrza i spadkiem ciśnienia w kanale. Program informuje również o rocznej wydajności urządzenia. Dokument ten może być również wykorzystany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.



Bezpośredni link do programu obliczeniowego

Program możesz znaleźć również na naszej stronie www.airfi.eu.



Specyfikacja techniczna



Model 53 mini



Model 60



Model 100

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	598 x 665 x 320	558 x 450 x 558	558 x 490 x 558
Waga	41 kg	41 kg	42,5 kg
Średnice kanałów przyłączeniowych	4 x 125	4 x 160, 1 x 125	4 x 160, 1 x 125
Przyłącze do okapu kuchennego	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe
Króciec odprowadzenia kondensatu	Środek 66 mm od tylnej krawędzi	Środek 66 mm od tylnej krawędzi	Środek 66 mm od tylnej krawędzi
Taca kondensatu	Nachylona	Nachylona	Nachylona
Maks. przepływ powietrza wywiewanego (100 Pa)	> 306 m³/h	385 m³/h	385 m³/h
Max. przepływ powietrza nawiewanego (100 Pa)	> 288 m³/h	356 m³/h	342 m³/h
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w zimnym klimacie	A+	A+	A+
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w umiarkowanym klimacie	A	A	A
Klasa sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego	A+/A (instalacja okapu kuchennego w użyciu)	A+/A (instalacja okapu kuchennego w użyciu)	A+/A (instalacja okapu kuchennego w użyciu)
Klasa energetyczna przy przepływie znamionowym	A	A	A
Zasilanie	230 V, 50 Hz, 10 A, maks. 1165 W: Wtyczka	230 V, 50 Hz, 10 A, maks. 1165 W: Wtyczka	230 V, 50 Hz, 10 A, maks. 1165 W: Wtyczka
Maksymalna orientacyjna powierzchnia do wentylowania m²	160 m² *	200 m² *	200 m² *
Funkcja lato/zima (bypass)			
Automatyczna, regulowana	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe
Automatyczne odmrażanie			
Ciągły nawiew powietrza, AFPS	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe
Nagrzewnica wtórna			
	920 W (elektryczna)	920 W (elektryczna)	920 W (elektryczna)
Wyposażenie			
Uchwyt do montażu sufitowego	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Uchwyt do montażu na ścianie	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Podstawa	–	–	–
Arkusz uszczelniający paroizolacyjny	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Czujnik wilgotności (wewnętrzny)	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe
Czujnik wilgotności	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Czujnik dwutlenku węgla	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Chłodnica	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Czujniki filtrów	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Sterowanie stałym ciśnieniem	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Przepustnica sprężynowa	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Adapter KNX Airfi	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Opcje sterowania			
Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wifi	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
Okap sterujący rekuperatorem	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe
VAK, DDC, 10VDC, Elementy sterujące nadajnika Modbus RTU/TCP, Ethernet	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe

* Wartość orientacyjna. Dobór należy przeprowadzić w oparciu o aktualne przepisy i obowiązujące normy branżowe.



Model 130



Model 150



Model 250/350

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	558 x 490 x 558	700 x 850 x 645	998 x 1475 x 650	
Waga	44 kg	81 kg	168 kg	
Średnice kanałów przyłączeniowych	4 x 160, 1 x 125	4 x 200	4 x 250	
Przyłącze do okapu kuchennego	Wyposażenie standardowe	–	–	
Króciec odprowadzenia kondensatu	Środek 66 mm od tylnej krawędzi	Środek 110 mm od tylnej krawędzi	Od krawędzi przedniej 128 mm	
Taca kondensatu	Nachylona	Nachylona	Nachylona	
Maks. przepływ powietrza wywiewanego (100 Pa)	511 m³/h	648 m³/h	Nagrzewnica elektrycz. 954 m³/h, Wodna 954 m³/h	Nagrzewnica elektrycz. 1325 m³/h, Wodna 1325 m³/h
Max. przepływ powietrza nawiewanego (100 Pa)	450 m³/h	572 m³/h	Nagrzewnica elektrycz. 893 m³/h, Wodna 875 m³/h	Nagrzewnica elektr. 1256 m³/h, Wodna 1242 m³/h
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w zimnym klimacie	A+	A+	A+	
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w umiarkowanym klimacie	A	A	A	
Klasa sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego	A+/A (instalacja okapu kuchennego w użyciu)	A+	A+	
Klasa energetyczna przy przepływie znamionowym	A	A	A	
Zasilanie	230 V, 50 Hz, 10 A, maks. 1255 W: Wtyczka	230 V, 50 Hz, 16 A, maks. 2200 W: Wtyczka	Nagrzewnica elektryczna 230 V 16 A, maks. 3500 W Wodna 230 V 10 A, maks. 1100 W	Nagrzewnica elektryczna 400 V 3 x 16 A, maks. 8250 W Wodna 230 V 10 A, maks. 1100 W
Maksymalna orientacyjna powierzchnia do wentylowania m²	250 m² *	300 m² *	450 m² / 550 m² *	
Funkcja lato/zima (bypass)				
Automatyczna, regulowana	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	
Automatyczne odmrażanie				
Ciągły nawiew powietrza (AFPS)	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe (odmrażanie sekcyjne)	
Nagrzewnica wtórna				
	920 W (elektryczna)	2 x 920 W (elektryczna/wodna)	Model 250: 2380 W (elektryczna/wodna) Model 350: 3 x 2380 W (elektryczna/wodna)	
Wyposażenie				
Uchwyt do montażu sufitowego	Wyposażenie dodatkowe	–	–	
Uchwyt do montażu na ścianie	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	–	
Zestaw podstawek	–	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie standardowe	
Arkusz uszczelniający paroizolacyjny	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	–	
Czujnik wilgotności (wewnętrzny)	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie dodatkowe	
Czujnik wilgotności	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	
Czujnik dwutlenku węgla	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	
Chłodnica	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	
Czujnik filtrów	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	
Sterowanie stałym ciśnieniem	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	
Przepustnica sprężynowa	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	
Adapter KNX Airfi	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	
Opcje sterowania				
Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wifi	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	
Okap sterujący rekuperatorem	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe	
VAK, DDC, 10VDC, Elementy sterujące nadajnika Modbus RTU/TCP, Ethernet	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	

* Wartość orientacyjna. Dobór należy przeprowadzić w oparciu o aktualne przepisy i obowiązujące normy branżowe.

Rysunki techniczne



Model 53 mini






Model 60






Model 100/130




Przód






Bok



Model R




Model L




Od dołu



Przód urządzenia



Przód urządzenia







Model 150





Model 250/350



Przód





Bok



Model R




Model L




Od dołu

Przód urządzenia



Przód urządzenia



Linia komercyjna Airfi

Airfi C5

Jednostka wentylacyjna z wewnętrzną nagrzewnicą i chłodnicą do dużych projektów budowlanych



Wbudowana nagrzewnica i chłodnica

Nagrzewnica wtórna zainstalowana wewnątrz centrali dostępna jest w wersji elektrycznej lub wodnej, która może również współpracować z systemami niskotemperaturowymi. Chłodnica wbudowana w urządzeniu może być wersji wodnej lub z bezpośrednim odparowaniem DX. Możliwy jest także montaż chłodnicy kanałowej np. jako modernizacja istniejących systemów. Wewnętrzne chłodnice ograniczają problemy z kondensacją, wykorzystując jeden wspólny odpływ skroplin.

Centrale są także odpowiednie do współpracy z pompami geotermalnymi (gruntowymi) oraz systemami ogrzewania miejskiego, co przynosi znaczące oszczędności w zużyciu energii dla nieruchomości.

Szybka i bezproblemowa instalacja

Nowe rozwiązanie typu Plug & Play przyspiesza montaż i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów. Fabrycznie podłączone sterowanie przepustnicami i grupami pompowymi minimalizuje konieczność wykonywania połączeń elektrycznych w miejscu montażu urządzenia.

Trwały materiał powierzchniowy

Trwałość i żywotność centrali wentylacyjnej Airfi C5 zwiększa najwyższej klasy odporność korozyjna powierzchni wykonanej z materiału Magnelis®.

Ostateczna konfiguracja centrali Airfi C5 jest określana na podstawie klucza kodowego programu kalkulacyjnego.

Wyposażenie standardowe

- Energooszczędne wentylatory EC
- Przeciwprądowy wymiennik ciepła, zgodny z normą EN 308, sprawność > 80%
- Blok rozmrażania i panel obejściowy z siłownikami
- Zintegrowana rozdzielnica
- Wyłączniki serwisowe zamontowane zgodnie z wybranym typem centrali
- Izolacja termiczna i akustyczna, niepalna konstrukcja typu „sandwich” o gr. 50 mm
- Solidna stalowa konstrukcja. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna pokryta materiałem Magnelis® o doskonałej odporności na korozję
- Taca kondensacyjna ze stali nierdzewnej EN 1.4301
- Podstawa montażowa, przymocowana do centrali, w zestawie także regulowane nóżki
- Syfony wodne 32 mm; 2 sztuki, do montażu
- Nowa generacja materiału filtracyjnego - syntetyczny, wolny od włókna szklanego. Po zużyciu filtr oraz ramka mogą zostać poddane recyklingowi jako odpad energetyczny.

Zasilanie elektryczne

Airfi Model C5 Elektryczny

230 VAC 50 Hz 16 A, maks. moc wejściowa 2 kW

Airfi Model C5 Wodny

230 VAC 50 Hz 16 A, maks. moc wejściowa 2 kW

Chłodnica

Chłodziwo, chłodnica 1, np. 7/12

Chłodziwo, chłodnica 2, np. 10/18

Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem DX-1

Elektryczna nagrzewnica wtórna

Nagrzewnica 1 (wersja 1)

Rozmiar bezpiecznika: 400 VAC 3 x 16 A, maks. moc wejściowa: 7,2 kW, własne zasilanie

Nagrzewnica 2 (wersja 2)

Rozmiar bezpiecznika: 400 VAC 3 x 25 A, maks. moc wejściowa: 14,4 kW, własne zasilanie

Nagrzewnica wodna

Nagrzewnica 1 (wersja 1)

Temperatura cieczy 50/30 (glikol)

Nagrzewnica 2 (wersja 2)


Niskotemperaturowe źródła np. 35/25, 35/30



Airfi C5


Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	1624 x 1539 x 1003 mm (w tym uchwyty)
Waga	420 kg
Średnice kanałów przyłączeniowych	4 x 315 mm
Przylącze do okapu kuchennego	Niedostępne
Króciec odprowadzenia kondensatu	2 kpl
Taca kondensatu	Nachylona, stal nierdzewna
Maks. przepływ powietrza wywiewanego (100 Pa)	2412 m ³ /h (konfiguracja podstawowa)
Max. przepływ powietrza nawiewanego (100 Pa)	2232 m ³ /h (konfiguracja podstawowa)
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w zimnym klimacie	A+
Jednostkowe zużycie energii (SEC) w umiarkowanym klimacie	A
Klasa sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego	A+
Klasa energetyczna przy przepływie znamionowym	A
Zasilanie	Centrala wentylacyjna: 230 V, 50 Hz, 16 A, maks. 2 kW Nagrzewnica elektryczna 1: 3 x 16 A, maks. 7,2 kW (własne zasilanie) Nagrzewnica elektryczna 2: 3 x 25 A, maks. 14,4 kW (własne zasilanie)
Funkcja lato/zima (bypass)	
Automatyczna, regulowana	Wyposażenie standardowe
Automatyczne odmrażanie	
Ciągły nawiew powietrza (AFPS)	Wyposażenie standardowe, automatyka Airfi
Nagrzewnica wtórna	
	Elektryczna: 7,2 kW (nagrzewnica 1) lub 14,4 kW (nagrzewnica 2) Nagrzewnica wodna: 50/30 (nagrzewnica 1) lub 35/25, 25/30 (nagrzewnica 2)
Chłodzenie (wewnętrzne)	
	Wodna, moc chłodnicy 1: 7/12, 10/15 Wodna, moc chłodnicy 2, np.: 9/19 Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem DX-1
Wyposażenie	
Podstawa montażowa	Wyposażenie standardowe
Przetwornik wilgotności (wewnętrzny)	Wyposażenie dodatkowe
Przetwornik wilgotności	Wyposażenie dodatkowe
Przetwornik dwutlenku węgla	Wyposażenie dodatkowe
Czujnik filtrów	Wyposażenie dodatkowe
Pomiar przepływu powietrza	Wyposażenie dodatkowe
Sterowanie stałym ciśnieniem	Wyposażenie dodatkowe
Przepustnica ze sprężyną zwrotną	Wyposażenie dodatkowe
Adapter KNX Airfi	Wyposażenie dodatkowe
Opcje sterowania	
Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wifi	Wyposażenie standardowe
VAK, DDC, 10VDC, Elementy sterujące nadajnika Modbus RTU/TCP, Ethernet	Wyposażenie standardowe
Blok przyłączy	Wyposażenie dodatkowe

Rzut przodu




Otwór transportowy: 1850 x 900 (po zdjęciu drzwi i listwy z frontu).


Rzut boku



Model R



Model L



● Czerpnia (1) ● Nawiew (2) ● Wywiew (3) ● Wyrzut (4)


Nagrzewnica, ciecz - Powrót (7) Nagrzewnica, ciecz - Zasilanie (8) Chłodzenie, ciecz - Powrót (9) Chłodzenie, ciecz - Zasilanie (10)

Model 53 mini




Wykresy wydajności


Model 60




Model 100




Model 130




Model 150




Model 250




Model 350



Airfi C5





Model 150

Kody produktów

Rekuperatory

Model	Kod
Model 53 mini (R) Electric	10 053 011
Model 53 mini (L) Electric	10 053 021
Model 60 (R) Electric	10 060 011
Model 60 (L) Electric	10 060 021
Model 100 (R) Electric	10 100 011
Model 100 (L) Electric	10 100 021
Model 130 (R) Electric	10 130 011
Model 130 (L) Electric	10 130 021
Model 150 (R) Electric	10 150 011
Model 150 (L) Electric	10 150 021
Model 250 (R) Electric	10 250 011
Model 250 (L) Electric	10 250 021
Model 250 (R) Water	10 250 012
Model 250 (L) Water	10 250 022

Model	Kod
Model 350 (R) Electric	10 350 011
Model 350 (L) Electric	10 350 021
Model 350 (R) Water	10 350 012
Model 350 (L) Water	10 350 022
Model C5 (R) Electric*	10 005 011
Model C5 (L) Electric*	10 005 021
Model C5 (R) Water*	10 005 012
Model C5 (L) Water*	10 005 022

*Ostateczna konfiguracja jest określana na podstawie klucza kodowego programu kalkulacyjnego.

Akcesoria

Model	Kod
Sufitowa rama montażowa 160-125-K: Model 60, 100, 130	40 000 013
Sufitowa rama montażowa 160-160-K: Model 60, 100, 130	40 000 014
Sufitowa rama montażowa: Model 53 mini (pasuje do prawo i lewostronnej wersji)	40 000 186
Arkusz uszczelniający paroizolacyjny: Model 60/100/130	40 000 015
Arkusz uszczelniający paroizolacyjny: Model 150	40 000 051
Uchwyt ścienny: Model 60/100/130/ 53 mini	40 000 016
Wspornik montażowy: Model 60/100/130/150	40 000 039
Chromowany syfon Airfi	40 000 053
Zestaw filtrów nr 1, Model 60/100/130	40 000 001
Zestaw filtrów nr 2, Model 150	40 000 002
Zestaw filtrów nr 3, Model 250/350	40 000 003
Zestaw filtrów nr 4, Model 53 mini	40 000 004
Zestaw filtrów nr 111, Model 60/100/130	40 000 111
Pakiet dB Model 60/100/130	40 000 089
Adapter KNX Airfi	40 000 098
Sterowanie stałym ciśnieniem, nawiew**	40 000 092
Sterowanie stałym ciśnieniem, wywiew**	40 000 093
Przepustnica sprężynowa ø250 mm, na czerpnię**	40 000 094
Przepustnica sprężynowa ø250 mm, na wyrzutnię**	40 000 095
Kontrola filtra, czerpnia**	40 000 096
Kontrola filtra, wywiew**	40 000 097
Zawór dwudrożny i siłownik do nagrzewnicy wtórnej	40 000 163

** Montowane fabrycznie w Modelu 250/350

Panele sterowania


Dzięki łatwym w obsłudze i nowoczesnym panelom sterującym można łatwo obsługiwać rekuperator. Automatyka Airfi umożliwia również pobranie aplikacji mobilnej Airfi do sterowania urządzeniem.



**Mille
Wi-Fi**



**Mille
WIRE**



Sento



Uno

Pokrętko sterujące Uno ma pięć prędkości.

 W domu / Poza domem	 Ustawienia	 Sterowanie wieloma urządzeniami
 Funkcja sauny	 Turbo	 Sterowanie bezprzewodowe
 Funkcja kominka	 Harmonogram	 Godzina i data

Aplikacja Airfi

Aplikacja umożliwia bezprzewodowe sterowanie rekuperatorem przez Wi-Fi.



Model

5-biegowe pokrętko sterujące Uno

Sterownik Sento

Sterownik Mille-Wifi

Sterownik Mille-Wire

Kod

40 000 040

40 000 041

40 000 042

40 000 052

Witamy w erze klasy energetycznej A+.



Airfi Frost Pro System

Dzięki technologii AFPS™ centrale wentylacyjne Airfi osiągają klasę energetyczną A+.

Airfi Frost Pro System (AFPS™) jest standardowym wyposażeniem we wszystkich centralach wentylacyjnych produkowanych przez Airfi. Nowy system Airfi Frost Pro System (AFPS™) to innowacyjny system ochrony przed zamarzaniem, zapewniający stałą wydajność rekuperatora w sezonie grzewczym!

Airfi Frost Pro System to fiński wynalazek, w którym wymiennik ciepła jest odmrażany tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Działanie centrali wentylacyjnej jest gwarantowane zawsze, nawet w przypadku długotrwałych silnych mrozów.

Energia wykorzystywana do odmrożenia wymiennika ciepła jest pobierana z powietrza wywiewanego. W ten sposób energia dostarczana przez nagrzewnicę jest wykorzystywana na rzecz domu, a nie na przykład do ogrzewania powietrza wyrzucanego.

Funkcja odmrażania jest wykorzystywana w optymalny sposób, zapewniając większą oszczędność energii niż w przypadku starszej technologii. Funkcja samouczenia w połączeniu z zabezpieczeniem przed zamarzaniem uwzględnia indywidualne cechy urządzenia, takie jak zanieczyszczenie filtrów i wymiennika odzysku ciepła. Wybierając energooszczędne urządzenie wentylacyjne od Airfi, zaoszczędzisz znaczną ilość energii.

AFPS ❄️
AIRFI FROST PRO SYSTEM

Airfi Frost Pro System (AFPS™)
– Przyznano patent na system zapobiegający zamarzaniu Airfi



Okap kuchenny Suvi

dostępny również ze srebrnym lub
czarnym szkłem przednim oraz
z czarną ramą




Okapy kuchenne

Nasza szeroka oferta wysokiej klasy okapów kuchennych spełnia wymagania różnorodnych systemów wentylacyjnych, potrzeb oraz stylów. Podstawą rozwoju naszych urządzeń jest wyjątkowa zdolność pochłaniania zapachów. Zadbaliśmy również o łatwy montaż oraz bezproblemową konserwację. Wybierz spośród naszych opcji do zabudowy, okapów teleskopowych, ściennych lub wyspowych.

- Wysokiej jakości filtr tłuszczu zapewnia czystość kanału wentylacyjnego i optymalną wydajność urządzenia.
- Jasne oświetlenie gwarantuje doskonałą widoczność w kuchni, co jest szczególnie istotne podczas gotowania.
- Łatwe czyszczenie okapów sprawia, że urządzenie jest proste w konserwacji i użytkowaniu przez długie lata.

Okapy kuchenne do różnych systemów wentylacyjnych

- Okapy sterujące, bez wentylatora, współpracujące z rekuperatorem
- Okapy wzmacniające, bez wentylatora, współpracujące z wentylatorem centralnym np. dachowym (Booster hoods)
- Okapy z własnym wentylatorem




Okapy sterujące & okapy wzmacniające

- Okapy kuchenne bez wentylatora sterujące rekuperatorem Airfi (5 prędkości)
- Okapy kuchenne bez wentylatora sterujące wentylatorem dachowym AC/EC lub rekuperatorem innej marki



Okapy centralne

- Okapy kuchenne bez wentylatora do systemów centralnych



Okapy kuchenne z wentylatorem

- Tradycyjne okapy kuchenne z własnym wentylatorem. Dostępne również w wersji z filtrem z węglem aktywnym.

Okapy sterujące & okapy wzmacniające

Okapy sterujące Airfi są przeznaczone nie tylko do sterowania wyciągiem oparów, ale także rekuperatorem Airfi lub wentylatorem dachowym. Za pomocą okapów wzmacniających można sterować rekuperatorami innych producentów.



Filtr przeciwtłuszczowy

Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, nadający się do czyszczenia ręcznego lub mycia w zmywarce



Solidna konstrukcja

Metalowa konstrukcja, sprawiająca, że produkty są odporne i bardzo trwałe



Oświetlenie LED

Ekonomiczne i trwałe oświetlenie w technologii LED



Jakość techniczna

Zaprojektowane z myślą o użytkowniku i instalatorze - łatwy w montażu, prosty w obsłudze



Wentylacja

Okapy sterujące posiadają funkcję sterowania rekuperatorem lub wentylatorem dachowym. Okapy wzmacniające są kompatybilne z urządzeniami innych producentów



Wtyczka podłączeniowa

Bezpieczne i szybkie złącze wtykowe do wszystkich okapów



Technologia bezpieczeństwa

Niektóre okapy są wyposażone w technologię bezpieczeństwa Safera, która zabezpiecza mieszkanie przed wystąpieniem pożaru wywołanego kuchenną



**Okap sterujący Suvi ze srebrnym
szklanym frontem**, dostępny również
z białą lub czarną szybą frontową






Dostępne również w wersji
sterującej silnikami AC/EC

Pia - okap sterujący/wzmacniający


Klasyczny okap do zabudowy w szafce o różnej głębokości.

- Oświetlenie LED, 2 x 4000 K
- Szerokość 500 lub 600 mm
- Stała konstrukcja z wtyczką 230V
- Płyta osłonowa w przypadku większej głębokości mebli zawarta w zestawie
- Średnica przyłącza kanału 1 x 125 mm
- Przeciwtłuszczowy metalowy filtr nadający się do mycia w zmywarce
- Dostępne z technologią bezpieczeństwa Safera - ochrona przed pożarem
- Przepustnica boost z timerem (60 min)
- Okap sterujący: wzmocniona wentylacja i kompensacja podciśnienia podczas gotowania
- Okap wzmacniający: sygnał wzmocnienia do odbiornika zewnętrznego
- Dostępne również ze sterowaniem AC/EC
Sterowanie AC: maks. 350 W
Sterowanie EC: Sterowanie ciągłe (domyślne) lub tryb zatrzymania



Model	Kod	Szerokość	Kolor	Sterowanie
Pia-SA50w	20000017	500	Biały	1-5
Pia-SA60w	20000018	600	Biały	1-5
Pia-SA58w	20000041	500	Biały	Booster (wzmacniający)
Pia-SA68w	20000042	600	Biały	Booster (wzmacniający)
Pia-SA57w-AC-EC	20000056	500	Biały	AC/EC
Pia-SA67w-AC-EC	20000057	600	Biały	AC/EC

Akcesoria	Kod
Płyta osłonowa, maskująca 600mm do głębszych szafek (za okapem)	40000184
Płyta osłonowa, maskująca 500mm do głębszych szafek (za okapem)	40000185
W zależności od rodzaju - Safera Siro lub zintegrowana jednostka Sense	40000054
Safera - jednostka sterująca mocą kuchenki PCU6.3, 3 x 16 A 400 V	40000056
Safera - zabezpieczenie przed wyciekami	40000057




Na stronie 20 zademon-
strowano zamontowany
i uruchomiony okap Suvi

Dostępne również w wersji
sterującej silnikami AC/EC

Suvi - okap sterujący/wzmacniający

Wysuwany okap sterujący przeznaczony do montażu w szafkach o różnej głębokości.

- Okap sterujący: wzmocniona wentylacja i kompensacja podciśnienia podczas gotowania
- Okap wzmacniający: sygnał wzmocnienia do odbiornika zewnętrznego
- Sterowanie EC: Sterowanie ciągłe (domyślne) lub tryb uśpienia
- Akcesorium - jednostka sterująca wentyla-
torem AC, max 350 W
- Biała obudowa - wyposażenie standardowe
- Płyta osłonowo-maskująca w zestawie
- Głębokość przesuwanego panelu przedniego
można regulować



Model	Kod	Szerokość	Kolor frontu	Sterowanie
Suvi-CF50w	20000025	500	Biały	1-5
Suvi-CF60w	20000026	600	Biały	1-5
Suvi-CF50s	20000027	500	Srebrny	1-5
Suvi-CF60s	20000028	600	Srebrny	1-5
Suvi-CF50b	20000031	500	Czarny	1-5
Suvi-CF60b	20000032	600	Czarny	1-5
Suvi-CF58w	20000043	500	Biały	Booster (wzmacniający)
Suvi-CF68w	20000044	600	Biały	Booster (wzmacniający)
Suvi-CF58s	20000047	500	Srebrny	Booster (wzmacniający)
Suvi-CF68s	20000048	600	Srebrny	Booster (wzmacniający)
Suvi-CF58b	20000045	500	Czarny	Booster
Suvi-CF68b	20000046	600	Czarny	Booster

Akcesoria	Kod
Czarna obudowa oraz czarna szyba frontowa	40000158
Sterowanie wentylatorem AC, max 350 W	40000063






Dostępne również w wersji
sterującej silnikami AC/EC

Lisa - okap sterujący/wzmacniający

Lisa to okap przeznaczony do montażu w zabudowie mebli kuchennych. Lisa jest okapem w stałej konstrukcji - jest nie wysuwany. W szybie frontowej znajduje się panel sterujący dotykowy. Dostępny jest w trzech kolorach i szerokościach 500 i 600mm.

- Okap sterujący: wzmocniona wentylacja i kompensacja podciśnienia podczas gotowania
- Okap wzmacniający (booster): sygnał zwiększenia wentylacji (boost) do systemu zewnętrznego
- Sterowanie EC: Sterowanie ciągłe (domyślne) lub tryb zatrzymania
- Akcesorium: Sterowanie AC, okapy elektroniczne, max 350 W



Model	Kod	Szerokość	Kolor	Sterowanie
Lisa-CE50w	20000083	500	Biały	1-5
Lisa-CE60w	20000084	600	Biały	1-5
Lisa-CE50s	20000085	500	Srebrny	1-5
Lisa-CE60s	20000086	600	Srebrny	1-5
Lisa-CE50b	20000087	500	Czarny	1-5
Lisa-CE60b	20000088	600	Czarny	1-5
Lisa-CE58w	20000089	500	Biały	Booster (wzmacniający)
Lisa-CE68w	20000090	600	Biały	Booster (wzmacniający)
Lisa-CE58s	20000091	500	Srebrny	Booster (wzmacniający)
Lisa-CE68s	20000092	600	Srebrny	Booster (wzmacniający)
Lisa-CE58b	20000093	500	Czarny	Booster (wzmacniający)
Lisa-CE68b	20000094	600	Czarny	Booster (wzmacniający)

Akcesoria

Czarna rama i czarna szyba frontowa

Sterowanie wentylatorem AC, max 350 W

Kod

40000158

40000063







Dostępne również w wersji
sterującej silnikami AC/EC

Ida - okap sterujący/wzmacniający

Ida to okap przeznaczony do montażu na ścianie. Posiada regulowaną wysokość montażową. W szybie frontowej znajduje się panel dotykowy.

- Oświetlenie LED, 2 x LED, 4000 K
- Szerokość 600 lub 900 mm
- Przepustnica boost z timerem elektronicznym (60 min)
- Średnica przyłącza kanału 1 x 125 mm
- Osłona kanału w zestawie
- Okap sterujący: Wzmocniona wentylacja i kompensacja podciśnienia podczas gotowania
- Okap wzmacniający (booster): sygnał zwiększenia wentylacji (boost) do systemu zewnętrznego
- Sterowanie EC: Sterowanie ciągłe (domyślne) lub tryb zatrzymania
- Akcesorium: Sterowanie AC, okapy elektroniczne, max 350 W



Model	Kod	Szerokość	Kolor	Sterowanie
Ida-CC60s	20000037	600	Czarny/nierdzewny	1-5
Ida-CC90s	20000038	900	Czarny/nierdzewny	1-5
Ida-CC68s	20000049	600	Czarny/nierdzewny	Booster (wzmacniający)
Ida-CC98s	20000050	900	Czarny/nierdzewny	Booster (wzmacniający)
Ida-CC60w	20000058	600	Biały	1-5
Ida-CC90w	20000059	900	Biały	1-5
Ida-CC68w	20000064	600	Biały	Booster (wzmacniający)
Ida-CC98w	20000065	900	Biały	Booster (wzmacniający)

Akcesoria

Sterowanie AC, okapy elektroniczne, max 350 W

Kod

40000063




Dostępne również w wersji sterującej silnikami AC/EC

Eva - okap sterujący/wzmacniający

Eva to okap do montażu w dowolnym miejscu - model wyspowy z regulowaną wysokością montażową. W szybie frontowej znajduje się panel dotykowy.

- Oświetlenie LED, 4 x LED, 4000 K
- Przepustnica boost z timerem elektronicznym (60 min)
- Średnica przyłącza kanału 1 x 125 mm
- Osłona kanału w zestawie
- Okap sterujący: Wzmocniona wentylacja i kompensacja podciśnienia podczas gotowania
- Okap wzmacniający (booster): sygnał zwiększenia wentylacji (boost) do systemu zewnętrznego
- Sterowanie EC: Sterowanie ciągłe (domyślne) lub tryb zatrzymania
- Akcesorium: Sterowanie AC, okapy elektroniczne, max 350 W



Normalna tolerancja regulacji wysokości osłony montażowej łącznie z pokrywą kanału wynosi 800–950 mm

Krótsza wersja (650–800 mm) dostępna na zamówienie. Należy podać informację o wybranej wysokości przy składaniu zamówienia.

Model	Kod	Szerokość	Kolor	Sterowanie
Eva-CD90s	20000040	900	Czarny/nierdzewny	1–5
Eva-CD98s	20000051	900	Czarny/nierdzewny	Booster (wzmacniający)
Eva-CD90w	20000060	900	Biały	1–5
Eva-CD98w	20000066	900	Biały	Booster (wzmacniający)

Akcesoria

Sterowanie AC, okapy elektroniczne, max 350 W

Kod

40000063

Okapy centralne

Centralne okapy Airfi są przeznaczone do scentralizowanych systemów. Okap jest zaprojektowany tak, aby instalacja i regulacja była szybka i łatwa. Wartości wydajności są mierzone za pomocą manometru bez oddzielnych miejsc pomiarowych. Z tego samego punktu można zmierzyć nominalną szybkość przepływu powietrza i zwiększoną szybkość przepływu powietrza. Wyjmowana kłapa sterująca znajduje się za filtrem przeciwtłuszczowym.

Centralne okapy Airfi spełniają wymagania dotyczące pomiaru izolacyjności od dźwięków powietrznych. Wszystkie centralne okapy są zgodne z normą PN-EN-ISO 10140-2 i ISO 717-1.



Filtr przeciwtłuszczowy

Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, nadający się do czyszczenia ręcznego lub mycia w zmywarce



Solidna konstrukcja

Metalowa konstrukcja, sprawiająca, że produkty są odporne i bardzo trwałe



Oświetlenie LED

Ekonomiczne i trwałe oświetlenie w technologii LED



Jakość techniczna

Zaprojektowane z myślą o użytkowniku i instalatorze - łatwy w montażu, prosty w obsłudze



Kłapa dymowa

Kłapa dymowa w komplecie zwiększająca bezpieczeństwo. Posiada homologację



Doskonale wyciszony

Zaprojektowany tak, aby działanie było możliwie najcichsze




Skuteczne usuwanie oparów

Okap umożliwia skuteczne usuwanie oparów.



Technologia bezpieczeństwa

Niektóre okapy są wyposażone w technologię bezpieczeństwa Safera, która zabezpiecza mieszkanie przed wystąpieniem pożaru wywołanego kuchenną





Okap centralny Pia
Ponadczasowy design
w białym kolorze




Na stronie 31 zademonstrowano zamontowany okap Pia

Pia - okap centralny

Klasyczny centralny okap do montażu w meblach kuchennych do scentralizowanych systemów wentylacyjnych. Możliwość montażu w szafkach o różnych głębokościach. Kłapa sterująca odprowadzaniem oparów jest demontowalna i znajduje się za filtrem tłuszczu.


- Oświetlenie LED, 2 x 3 W 4000 K
- Szerokość 500 lub 600 mm
- Kłapa sterująca (dymowa) z homologacją
- Stała konstrukcja z wtyczką 230V
- Przepustnica boost z timerem (60 min)
- Sygnał położenia przepustnicy (klapy):
 1. Sygnał beznapięciowy (standard)
 2. Przepustnica kompensacyjna 24VDC (max. 7 W) (akcesorium 40 000 062)
 3. Przepustnica kompensacyjna 230VAC (standard)
- Płyta osłonowa w przypadku większej głębokości mebli zawarta w zestawie
- Średnica przyłącza kanału 1 x 125 mm
- Przeciwtłuszczowy metalowy filtr nadający się do mycia w zmywarce
- Dostępne z technologią bezpieczeństwa Safera - ochrona przed pożarem

UWAGA: Należy wybrać właściwy kabel połączeniowy między urządzeniem kompensacyjnym a okapem.



Płyta osłonowa, maskująca otwór max. 350 mm (do głębszych szafek)

Standardowa tylna osłona max 335 mm



Model	Kod	Szerokość	Kolor
Pia-SA55w	20000015	500	Biały
Pia-SA65w	20000016	600	Biały
Akcesoria		Kod	
Płyta osłonowa, maskująca 600mm do głębszych szafek (za okapem)		40000184	
Płyta osłonowa, maskująca 500mm do głębszych szafek (za okapem)		40000185	
Transformator 230 VAC – 24 VDC sterowania przepustnicą kompensacyjną		40000062	
W zależności od rodzaju - Safera Siro lub zintegrowana jednostka Sense		40000054	
Safera - jednostka sterująca mocą kuchenki PCU6.3, 3 x 16 A 400 V		40000056	
Safera - zabezpieczenie przed wyciekiem		40000057	




Na stronie 23 zademon-
strowano zamontowany i
uruchomiony okap Suvi

Suvi - okap centralny

Wysuwany centralny okap do montażu w meblach kuchennych do scentralizowanych systemów wentylacyjnych. Możliwość montażu w szafach o różnych głębokościach. Klapa sterująca odprowadzaniem oparów jest demontowalna i znajduje się za filtrem tłuszczu.


- Oświetlenie LED, 2 x 4000 K
- Szerokość 500 lub 600 mm
- Klapa sterująca (dymowa) z homologacją
- Przepustnica boost z timerem
- Sygnał położenia przepustnicy (klapy):
 1. Sygnał beznapięciowy (standard)
 2. Przepustnica kompensacyjna 24VDC (max. 7 W)
- Klawisze dotykowe w szybie
- Płyta osłonowa w przypadku większej głębokości mebli zawarta w zestawie
- Średnica przyłącza kanału 1 x 125 mm
- Przeciwtłuszczowy metalowy filtr nadający się do mycia w zmywarce
- Biała obudowa w standardzie
- Głębokość przesuwanego frontu można regulować

UWAGA: Po podłączeniu można wybrać, czy ma być używany sygnał beznapięciowy, czy sygnał napięcia stałego 24 V.



Podłączenie wtykowe 230 V, 50 Hz, 10 A, moc 6 W, minimalna długość przewodu 1,4 m

Punkt podłączenia: informacja o stanie okapu lub przepustnice kompensacyjnej



Model	Kod	Szerokość	Kolor frontu
Suvi-CF55w	20000021	500	Biały
Suvi-CF65w	20000022	600	Biały
Suvi-CF55s	20000023	500	Srebrny
Suvi-CF65s	20000024	600	Srebrny
Suvi-CF55b	20000033	500	Czarny
Suvi-CF65b	20000034	600	Czarny

Akcesoria

Czarna rama i czarna szyba frontowa

Kod

40000158





Na stronie 27 zademon-
strowano zamontowany
okap Lisa

Lisa - okap centralny

Nowoczesny i regulowany okap centralny do montażu w meblach kuchennych do scentralizowanych systemów wentylacyjnych. Możliwość montażu w szafach o różnych głębokościach. Kłapa sterująca odprowadzaniem oparów jest demontowalna i znajduje się za filtrem tłuszczu.

- Oświetlenie LES, 2 x 4000 K
- Szerokość 600 lub 900 mm
- Kłapa sterująca (dymowa) z homologacją
- Przepustnica boost z fimerem
- Sygnał położenia przepustnicy (kłapy):
 1. Sygnał beznapięciowy (standard)
 2. Przepustnica kompensacyjna 24VDC (max. 7 W)
- Klawisze dotykowe w szybie
- Płyta osłonowa w przypadku większej głębokości mebli zawarta w zestawie
- Średnica przyłącza kanału 1 x 125 mm
- Przeciwtłuszczowy metalowy filtr nadający się do mycia w zmywarce
- Biała obudowa w standardzie

UWAGA: Po podłączeniu można wybrać, czy ma być używany sygnał beznapięciowy, czy sygnał napięcia stałego 24 V.



Model	Kod	Szerokość	Kolor frontu
Lisa-CE55w	20000095	500	Biały
Lisa-CE65w	20000096	600	Biały
Lisa-CE55s	20000097	500	Srebrny
Lisa-CE65s	20000098	600	Srebrny
Lisa-CE55b	20000099	500	Czarny
Lisa-CE65b	20000100	600	Czarny

Akcesoria

Czarna obudowa i czarna szyba frontowa

Kod

40000158





Ida - okap centralny

Ida to okap przeznaczony do montażu na ścianie. Posiada regulowaną wysokość montażową. W szybie frontowej znajduje się panel dotykowy.

- Oświetlenie LED, 2 x 4000 K
- Szerokość 600 lub 900 mm
- Przepustnica boost z timerem
- Średnica przyłącza kanału 1 x 125 mm
- Kłapa sterująca (dymowa) z homologacją
- Przeciwtłuszczowy metalowy filtr nadający się do mycia w zmywarce
- Sygnał położenia przepustnicy (klapy):
 1. Sygnał beznapięciowy (standard)
 2. Przepustnica kompensacyjna 24VDC max. 7 W (standard)

UWAGA: Po podłączeniu można wybrać, czy ma być używany sygnał beznapięciowy, czy sygnał napięcia stałego 24 V.



Model	Kod	Szerokość	Kolor
Ida-CC65s	20000035	600	Czarny/nierdzewny
Ida-CC95s	20000036	900	Czarny/nierdzewny
Ida-CC65w	20000061	600	Biały
Ida-CC95w	20000062	900	Biały




Eva - okap centralny

Eva to okap centralny do montażu w dowolnym miejscu - model wyspowy. Posiada regulowaną wysokość montażową. W szybie frontowej znajduje się panel dotykowy.

- Oświetlenie LED, 4 x 4000 K
- Przepustnica boost z timerem
- Średnica przyłącza kanału 1 x 125 mm
- Kłapa sterująca (dymowa) z homologacją
- Przeciwtłuszczowy metalowy filtr nadający się do mycia w zmywarce
- Sygnał położenia przepustnicy (klapy):
 1. Sygnał beznapięciowy (standard)
 2. Przepustnica kompensacyjna 24VDC max. 7 W (standard)

UWAGA: Po podłączeniu można wybrać, czy ma być używany sygnał beznapięciowy, czy sygnał napięcia stałego 24 V.



Normalna tolerancja regulacji wysokości osłony montażowej łącznie z pokrywą kanału wynosi 800–950 mm

Krótsza wersja (650–800 mm) dostępna na zamówienie. Należy podać informację o wybranej wysokości przy składaniu zamówienia.

Model	Kod	Szerokość	Kolor
Eva-CD95s	20000039	900	Czarny/nierdzewny
Eva-CD95w	20000063	900	Biały



Okapy kuchenne z wentylatorem

W ofercie Airfi znajdują się również okapy kuchenne z własnym wentylatorem. Do tych okapów dostępny jest również opcjonalny filtr węglowy dla przypadków, w których usuwanie powietrza wyciągowego na zewnątrz nie jest możliwe.



Filtr przeciw tłuszczowy

Filtr przeciw tłuszczowy metalowy, nadający się do czyszczenia ręcznego lub mycia w zmywarce



Solidna konstrukcja

Metalowa konstrukcja, sprawiająca, że produkty są odporne i bardzo trwałe.



Oświetlenie LED

Ekonomiczne i trwałe oświetlenie w technologii LED



Jakość techniczna

Zaprojektowane z myślą o użytkowniku i instalatorze - łatwy w montażu, prosty w obsłudze



Proste rozwiązanie

Lepsza jakość powietrza w kuchni dzięki filtrom węglowym



Wtyczka podłączeniowa

Bezpieczne i szybkie złącze wtykowe do wszystkich okapów



Filtry węglowe

Filtry węglowe wysokiej jakości dla zwiększenia komfortu dostępne opcjonalnie



Łatwe w obsłudze

Intuicyjny panel sterowania



Okap kuchenny Eva
z regulowaną wysokością
montażową






Ava - okap kuchenny

Wysuwany okap do montażu w meblach kuchennych z własnym wentylatorem. Posiada dotykowy panel sterowania we frontowej szybie.

- Oświetlenie LED, 2 x LED, 3400 K
- Średnica przyłącza kanału 1 x 120 mm
- Minimalna/maksymalna moc ssania (wydajność): 275/500 (m³/h)
- Poziom hałas: min. 48 dB / max. 50 dB
- Silnik wentylatora 85 W
- Klasa energetyczna D
- Dostępny z filtrem węglowym




Model	Kod	Szerokość	Kolor
Ava-CB61w	20000007	600	Biały
Ava-CB61b	20000008	600	Czarny
Akcesoria			Kod
Filtr węglowy Ava-CB61s, Ava-CB61w			40000032



Rosa - okap kuchenny

Wysuwany okap do montażu w meblach kuchennych z własnym wentylatorem. Przełącznik elektryczny okapu znajduje się na korpusie.

- Oświetlenie LED 2 x LED, 3400 K
- Szerokość 500 lub 600 mm
- Średnica przyłącza kanału 1 x 120 mm
- Minimalna/maksymalna moc ssania (wydajność): 135–141 / 190–198 (m³/h)
- Poziom hałasu: min. 48 dB / max. 50 dB
- Silnik wentylatora 90 W
- Klasa energetyczna D
- Dostępny z filtrem węglowym



Model	Kod	Szerokość	Kolor
Rosa-SC51w	20000003	500	Biały
Rosa-SC61w	20000004	600	Biały
Rosa-SC51s	20000005	500	Nierdzewny
Rosa-SC61s	20000006	600	Nierdzewny

Akcesoria

Filtr węglowy Rosa-SC61s,
Rosa-SC61w, Rosa-SC51s, Rosa-SC51w

Kod



40000033



Ida - okap kuchenny

Ida to okap z własnym wentylatorem przeznaczony do montażu na ścianie. Posiada dotykowy panel sterowania w frontowej szybie i regulowaną wysokość montażową.

- Oświetlenie LED, 2 x LED, 3400 K
- Szerokość 600 lub 900 mm
- Timer działania okapu wyciągowego 10–90 min.
- Średnica przyłącza kanału 1 x 150 mm
- Minimalna/maksymalna moc ssania (wydajność) 275/500 (m³/h)
- Poziom hałasu: min. 50–52 dB/max. 63–66 dB
- Silnik wentylatora 250 W
- Klasa energetyczna C
- Dostępny z filtrem węglowym




Model	Kod	Szerokość	Kolor
Ida-CC61s	20000009	600	Czarny/nierdzewny
Ida-CC91s	20000010	900	Czarny/nierdzewny
Akcesoria		Kod	
Filtr węglowy Ida-CC61s		40000031	
Filtr węglowy Eva-CD91s, Ida-CC91s		40000030	




Eva - okap kuchenny

Eva to okap z własnym wentylatorem do montażu w dowolnym miejscu - model wyspowy. Posiada regulowaną wysokość montażową. W szybie frontowej znajduje się panel dotykowy.

- Oświetlenie LED 4, x LED, 3400 K
- Timer działania okapu wyciągowego 10–90 min.
- Średnica przyłącza kanału 1 x 150 mm
- Minimalna/maksymalna moc ssania (wydajność) 320/530 (m³/h)
- Poziom hałasu: min. 52 dB / max. 66 dB
- Silnik wentylatora 275 W
- Klasa energetyczna B
- Osłona kanału w zestawie
- Dostępny z filtrem węglowym





Model	Kod	Szerokość	Kolor
Eva-CD91s	20000011	900	Czarny/nierdzewny
Akcesoria			Kod
Filtr węglowy Eva-CD91s, Ida-CC91s			40000030



Jade - okap kuchenny

Okap kuchenny wyspowy, montowany w suficie. Sterowany pilotem lub z ekranu dotykowego na obudowie. Wyposażony w filtr przeciw tłuszczowy nadający się mycia w zmywarce.

- Oświetlenie LED 4 x LED, 3400 K
- Timer działania okapu wyciągowego 10–90 min.
- Średnica przyłącza kanału 1 x 150 mm
- Minimalna/maksymalna moc ssania (wydajność) 260/585 (m³/h)
- Poziom hałasu: 52 dB / max. 62 dB
- Silnik wentylatora 250 W
- Klasa energetyczna C
- Pilot do sterownia w zestawie
- Dostępny z filtrem węglowym
- Wentylator można umieścić również w systemie kanałów, aby ograniczyć poziom powstającego hałasu



Model	Kod	Kolor
Jade-EB01w	20000013	Biały
Akcesoria	Kod	
Filtr węglowy Jade-EB01w	40000028	



Okap kuchenny Eva
z regulowaną wysokością montażu



Akcesoria

Wymienniki kanałowe

CWK to wymienniki kanałowe chłodzone cieczą, które służą do chłodzenia powietrza krążącego w systemie uzdatniania powietrza. Model CWK można również stosować do całego obiektu jak i samodzielnie do chłodzenia poszczególnych pomieszczeń lub obszarów.



Moc CWK 160-3-2,5	Przepływ powietrza m³/h	Strata ciśnienia Pa	Temp. pow. wejście °C	Wilgotność pow. wejście % RH	Temp. pow. wyjście °C	Moc kW	Przepływ czynnika l/s	Strata ciśnienia po stronie czynnika kPa
	145	9	25	50	13,1	0,7	0,03	4,4
	145	10	30	45	13,9	1,1	0,04	9,8
	250	21	25	50	14,4	1,1	0,04	9,4
	250	22	30	45	15,9	1,6	0,06	20,2
	355	38	25	50	15,3	1,3	0,05	14,6
	355	40	30	45	17,3	2,0	0,08	31,2
Moc CWK 200-3-2,5	255	9	25	50	13,4	1,2	0,05	2,5
	255	9	30	45	14,1	1,9	0,07	5,8
	390	16	25	50	14,2	1,7	0,07	4,7
	390	17	30	45	15,5	2,5	0,10	10,3
	555	29	25	50	15,1	2,1	0,08	7,4
	555	30	30	45	16,8	3,2	0,13	16,1
Moc CWK 250-3-2,5	360	7	25	50	13,1	1,7	0,07	2,3
	360	8	30	45	13,6	2,7	0,11	5,4
	630	17	25	50	14,1	2,7	0,11	5,3
	630	18	30	45	15,4	4,1	0,16	11,5
	900	29	25	50	15,0	3,5	0,14	8,4
	900	31	30	45	16,8	5,3	0,21	17,8



Model	ØD mm	B mm	H mm	Ø dy mm	F mm	G mm	K mm	L mm	Objętość wewnętrzna	Waga	Kod
CWK 125-3-2,5	125	326	255	10	175	35	280	350	0,4 l	6 kg	40 000 044
CWK 160-3-2,5	160	326	255	10	175	40	280	360	0,4 l	6 kg	40 000 045
CWK 200-3-2,5	200	411	330	22	250	40	280	360	0,7 l	9 kg	40 000 046
CWK 250-3-2,5	250	486	405	22	325	40	280	360	1,1 l	11 kg	40 000 047
CWK 315-3-2,5	315	560	504	22	400	40	280	360	1,6 l	15 kg	40 000 091

Przepustnica Santeri



Zainstalowana i wyregulowana jednostka kompensacyjna wyrównuje podciśnienie podczas działania ogólnego wywiewu i okapu jednocześnie. Wyważenie podciśnienia jest osiągane przez jednostkę kompensacyjną, która odbiera sygnał z okapu wyciągowego, gdy przepustnica (klapa okapu) okapu jest otwarta. W ten sposób zwiększa wydajność nawiewanego powietrza, aby zrównoważyć podciśnienie.



Przykład


Przepustnica Santeri może być używana do równoważenia wentylacji. Na przykład w bloku mieszkalnym podciśnienie spowodowane funkcją działającego okapu kuchennego można skompensować, zwiększając natężenie przepływu powietrza nawiewanego.

UWAGA: Pamiętaj, że przepustnice powinny być konserwowane i regulowane. Weź pod uwagę zastosowanie klapy rewizyjnej do czyszczenia, jeśli to konieczne.




Kłapa okapu kuchennego zamknięta:

0 l/s




Ogólny wywiew (podstawowy przepływ powietrza):

-8 l/s



Otwarta kłapa okapu kuchennego:

-25 l/s



Model	P/N	øD	A	B	C	Typ	Napięcie zasilania	Okap kuchenny
Santeri-125-LM24A	40000058	125	260	125	80	Kompensacyjna	24 V	Suvi, Ida and Eva
Santeri-125-LF24	40000059	125	260	160	80	Siłownik ze sprężyną powrotną	24 V	Suvi, Ida and Eva
Santeri-125-LM230A	40000060	125	260	125	80	Kompensacyjna	230 V	Pia
Santeri-125-LF230	40000061	125	260	160	80	Siłownik ze sprężyną powrotną	230 V	Pia

Przepustnica jest dostępna również w rozmiarze średnicy 160 mm.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczamy, że jednostki wentylacyjne i okapy wyciągowe firmy Airfi Oy Ab są zgodne z wymaganiami następujących dyrektyw UE:

Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE)
Dyrektywa Niskonapięciowa (2014/35/UE)
Dyrektywa EMC (2014/30/UE)
Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)
Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)

Oraz że zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 13141-7 (2010)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Izabella Lundberg".

Izabella Lundberg
Dyrektor Zarządzający
Airfi Oy AB

-Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian-

Airfi przykładowe obiekty referencyjne




Helsingin Karppi, Pasuri and Seipi
Blok mieszkalny, Helsinki




Tyyssiija
Blok mieszkalny, Turku




Orkureitur
Blok mieszkalny, Islandia



Olympia
Domy szeregowe, Turku



Samppalinna
Blok mieszkalny, Turku



Grand Hansa
Hotel, Helsinki



Blominmäki oczyszczalnia ścieków
Helsinki



WORKS IN ANY ENVIRONMENT – FOR THE ENVIRONMENT



Country Manager Poland

Małgorzata Makowska
+48 571 666 915
gosia.makowska@airfi.eu



Technical Sales Manager

Mateusz Pach
+48 788 066 263
mateusz.pach@airfi.eu



Airfi Polska

Milionowa 4b
93-102 Łódź, Polska

Airfi Oy AB

Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finlandia

+358 2 430 3300
airfi.eu
info@airfi.fi