



Airfi Refit Top2 (R-L)

30 002 191


+ Airfi Refit 10 (L) koneen runko

10 910 021


HUOM!

Varmista aina ilman-
vaihdon ammattilai-
selta koneen sopivuus
kohteeseen.


Edestä




Sivusta



Alhaalta



Malli L



- Ulkoilma (1) ● Tuloilma (2) ● Poistoilma (3)
- Jäteilma (4)

Miitit (leveys x korkeus x syvyys) liitännämoduulin kanssa	598 x 514 x 600 mm
Paino	55 kg
Kanavalähdöt	125 / 160 (valinnan mukaan)
Kondenssiyhde	Keskellä 66 mm takareunasta
Kondenssivesiallas	Kallistettu kondenssivesiallas
Max. poistoilmavirta (100 Pa)	112 dm ³ /s
Max. tuloilmavirta (100 Pa)	110 dm ³ /s
Ominaisenergiankulutus (SEC) kylmässä ilmastossa	A+
Ominaisenergiankulutus (SEC) keskimääräisessä ilmastossa	A
Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihiyötysuhdeluokka	A+/A
Ilmanvaihdon ominaisenergian teholuokka nimellisilmavirralla	A
Sähkö	230 V, 50 Hz, 6,9 A, max. 1590 W: Pistotulppa
Ohjeellinen asunnon enimmäispinta-ala m ² *	200 m ²

Kesä-/talvitoiminto

Automaattinen, säätävä Vakiovaruste

Sulatusautomaatiikka

Jatkuva tuloilma, AFPS Vakiovaruste

Jälkilämmitys

1250 W (sähkö)

Varusteet

Kattoasennusteline	Vakiovaruste
Seinäasennusteline	Vakiovaruste
Jalkasarja	Lisävaruste
Kosteuslähtin (sisäinen)	Vakiovaruste
Kosteuslähtin (ulkoinen)	Lisävaruste
Hiilidioksidilähtin (sisäinen)	Vakiovaruste
Hiilidioksidilähtin (ulkoinen)	Lisävaruste
Viilennyspatterit	Lisävaruste
Suodatinvahti	Lisävaruste
Vakiopainesäätö	Lisävaruste
Jousipalautteinen sulkupelti	Lisävaruste
Airfi KNX-sovitin	Lisävaruste

Ohjausvalmiudet (säätimet ja ohjaimet lisävarusteena)

Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wifi	Vakiovaruste
Säädinkuvut	Vakiovaruste
VAK, DDC, 10VDC, Lähtinohjauk- set Modbus RTU/TCP, Ethernet	Vakiovaruste

*Toteutus aina suunnittelijan ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

